

Individuelle Bodenbelagskreation mit ganz besonderem Reiz



ROWOSOL - Coloreinstreubelag

Der ROWOPLAN - Coloreinstreubelag besteht aus lösemittelfreiem Bindemittel auf Basis von Epoxidharzen und speziell formulierten Füllstoffen. In die Belagschicht wird colorierter Quarzsand eingestreut. Die Abspachtelung der mineralischen Kornspitzen erfolgt mit einer transparenten, lichtstabilen Belagsmasse.

ROWOSOL - Coloreinstreubelag

Produkteinformation

Eigenschaften

- . Aus hochwertigen Kunstharzen auf Epoxidharzbasis und auserlesenen Füllstoffen
- . Verschiedene Rauheiten durch wählbare Oberflächenstruktur
- . Gute chemische Beständigkeit
- . Flüssigkeits- und wasserdicht
- . Viele Farbvariationskombinationen aus den Standardfarben der colorierten Quarzsande möglich
- . Sie bestimmen Ihre individuelle Farbzusammenstellung nach eigener Vorstellung selber
- . Fugenlos
- . Abriebfest und robust
- . Dekoratives Ambiente
- . Nur 2-3 mm Schichtstärke
- . In matter oder glänzender Ausführung möglich
- . Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar

Eignung

Für leichte bis mittlere Beanspruchung. Der rutschsichere ROWOSOL - Coloreinstreubelag eignet sich speziell dort, wo ein dekorativ wirkender Bodenbelag gefragt ist und Wasser, Öl, Fett und Milch einen gleitsicheren, chemisch resistenten und physiologisch einwandfreien Bodenbelag erfordern.

Typische Anwendungsbeispiele sind Ausstellungsräume, Eingangshallen, Grossküchen, Nassbetriebe, Verkaufsläden, Garagebetriebe, mechanische Werkstätten, Bäder, Saunas, Fabrikationsgebäude, Lagerhallen, Rampen usw.

Verlegung

Nach dem Aushärten der Grundierungsschicht wird die selbstverlaufende Belagsmasse mit einer Zahntraufel oder Glättekelle verlegt. In die noch nicht abgebundene Bindemittelschicht wird der colorierte Quarzsand eingestreut. Nach der Erhärtung werden die überschüssigen Zuschlagsstoffe abgesaugt und anschliessend die transparente Deckschicht verlegt. Je nach Wahl wird die Oberfläche mit einer transparenten Endversiegelung abgerollt.

Farben

Gemäss Farbkarte ROWOSOL - Coloreinstreubelag. Farbkombinationen aus diesen Standard-Colorquarzfarben sind unbeschränkt möglich.

